



## FLEX MODEL




FM001



FM002




FM003




FM004




FM005




FM006



FM007



FM008




FM009



FM010



FM011




FM012




FM013



FM014




FM015



FM016



FM017




FM018




FM019




FM020




FM021




FM022




FM023



FM024




FM025




FM026



FM027



FM028



FM029



FM030

# FLEX MODEL

## Описание

Для лазерной и плоттерной резки

## Характеристики

**Размер:** 50 см x 50 м

**Вес:** 9 кг/рулон

## Нанесение

Следующие инструкции даются только в качестве руководства.

Температура: 160°C

Время: 12 сек.

## Подходит для материалов

Хлопок, полиэстер, хлопок с добавлением синтетической нити, акрил и другие ткани.

Не подходит для окрашенных и обработанных тканей


## Важно!

*Информация, приведённая в этом документе, основанна на нашем опыте.*

*Мы рекомендуем Вам провести тест до начала серийного производства.*



вырезайте рисунок  
с тыльной стороны




160°C



Давление 4 бар



15-20 сек.



снимать холодной  
стирка через 24 часа

 **Офис:**  
Москва, ул. Сельскохозяйственная, 16А стр.1

 **Производство:**  
Люберцы, ул. Инициативная, 36Б

 [saliteks.ru](http://saliteks.ru)

 [print@saliteks.ru](mailto:print@saliteks.ru)

 +7 (495) 620-09-09  
8 (800) 551 60 22