





















PVC FLEX (190 MICRON)

						
OS001 White	OS002 Black	OS003 Royal Blue	OS004 Navy Blue	OS005 Sky Blue	OS006 Yellow	OS007 Golden Yellow
						
OS008 Red	OS009 Orange	OS010 Purple	OS011 Green	OS012 Gray	OS013 Brown	OS014 Pink
						
OS015 Maroon	OS016 Gold	OS017 Silver	OS018 Dark Blue	OS019 Deep Blue	OS020 Hot Red	OS021 Dark Green
						
OS022 Lime Yellow	OS023 Aqua Blue	OS024 Aqua Marine	OS025 Camel	OS026 Fuchsia	OS027 Khaki	OS028 Light Green
						
OS029 Dark Silver	OS030 Light Grey	OS031 Neon Yellow	OS032 Neon Orange	OS033 Neon Pink	OS034 Neon Green	OS035 Neon Blue
						
OS041 Mid Blue	OS042 Magenta	OS043 Beige	OS045 Ocean Blue	OS046 Dark Navy	OS047 Dark Orange	OS048 Light Camel
						
OS049 Dark Khaki	OS050 Rose Gold	OS051 Peach	OS054 Forest Green	OS056 Cool Grey	OS057 Dark Shadow	Charcoal

PVC FLEX

Описание

Для плоттерной резки

Характеристики

Размер: 50x50 м

Вес: 10,6 кг/рулон

Нанесение

Следующие инструкции даются только в качестве руководства.

Температура: 160°C


Время: 10-12 сек.

Подходит для материалов


Хлопок, полиэстер, хлопок с добавлением синтетической нити, акрил и другие ткани.
Не подходит для окрашенных и обработанных тканей

Важно!

*Информация, приведённая в этом документе, основанна на нашем опыте.
Мы рекомендуем Вам провести тест до начала серийного производства.*



вырезайте рисунок
с тыльной стороны




160°C



Давление 4 бар



10-12 сек.



снимать холодной
стирка через 24 часа

 **Офис:**
Москва, ул. Сельскохозяйственная, 16А стр.1

 **Производство:**
Люберцы, ул. Инициативная, 36Б

 saliteks.ru

 print@saliteks.ru

 +7 (495) 620-09-09
8 (800) 551 60 22