




GLITTER (300-350 MICRON)



GS-01




GS-02



GS-03




GS-05



GS-06



GS-07




GS-08




GS-09




GS-10




GS-11



GS-12




GS-17



GS-18




GS-19



GS-20



GS-24




GS-25




GS-26




GS-27




GS-32



GS-33




GS-35




GS-41



GS-45



GS-46



GS-63

GLITTER

Описание

Для лазерной и плоттерной резки

Характеристики

Размер: 50x50 м

Вес: 11 кг/рулон

Нанесение

Следующие инструкции даются только в качестве руководства.

Температура: 160°C

Время: 12 сек.

Подходит для материалов


Хлопок, полиэстер, хлопок с добавлением синтетической нити, акрил и другие ткани.

Не подходит для окрашенных и обработанных тканей


Важно!

Информация, приведённая в этом документе, основанна на нашем опыте.

Мы рекомендуем Вам провести тест до начала серийного производства.



вырезайте рисунок
с тыльной стороны




160°C



Давление 4 бар



12 сек.



снимать холодной
стирка через 24 часа

📍 **Офис:**
Москва, ул. Сельскохозяйственная, 16А стр.1

🏭 **Производство:**
Люберцы, ул. Инициативная, 36Б

🖱 saliteks.ru

✉ print@saliteks.ru

☎ +7 (495) 620-09-09
8 (800) 551 60 22