


## PATTERN RUBBER




PR001



PR002



PR003



PR004




PR005




PR006




PR007




PR008




PR009



PR010




PR011




PR012




PR013



PR014




PR015




PR016




PR017




PR018




PR019




PR020




PR021



PR022




PR023




PR024




PR025



PR026




PR027




PR0028



PR029




PR030




PR031



PR032




PR033




PR034




PR035




PR036




PR037




PR038



PR039



PR040



PR041



PR042

# PATTERN RUBBER

## Описание

Для лазерной резки

## Характеристики

**Размер:** 44 см x 25 м

**Вес:** 11 кг/рулон

## Нанесение

Следующие инструкции даются только в качестве руководства.

Температура: 160°C


Время: 15 сек.

## Подходит для материалов


Хлопок, полиэстер, хлопок с добавлением синтетической нити, акрил и другие ткани.  
Не подходит для окрашенных и обработанных тканей

## Важно!

*Информация, приведённая в этом документе, основанна на нашем опыте.  
Мы рекомендуем Вам провести тест до начала серийного производства.*



вырезайте рисунок  
с тыльной стороны




160°C



Давление 4 бар



15 сек.




снимать горячей  
стирка через 24 часа

 **Офис:**  
Москва, ул. Сельскохозяйственная, 16А стр.1

 **Производство:**  
Люберцы, ул. Инициативная, 36Б

 [saliteks.ru](http://saliteks.ru)

 [print@saliteks.ru](mailto:print@saliteks.ru)

 +7 (495) 620-09-09  
8 (800) 551 60 22