


PU FLEX (90 MICRON)




S100
White



S199
Black



S103
Ardesia



S105
Grey




S106
Ice Grey




S205
Navy Blue




S207
Middle Blue




S210
Blue 55




S230
Royal Blue




S240
Blue 48




S245
Teal Blue




S250
Torquoise




S255
Aqua Green




S260
Sapphire




S270
Blue Layette




S280
Sky Blue



S285
Liliac



S290
Purple



S300
Aubergine



S305
Violetto 16




S310
Brown




S320
Leather Brown




S330
Bordeaux




S334
Camel




S340
Cardinal Red




S350
Red




S360
Flame Red




S370
Orange




S375
Salmon



S380
Magenta




S390
Pink




S395
Rosa 14




S400
Violetto 17




S410
Gold Yellow



S430
Medium Yellow




S440
Lime




S450
Lemon Yellow




S490
Beige




S515
Mosaic Green



S250
Apple Green



S530
Green 48



S540
Green



S550
Olive



S560
Forest Green



S580
Military Green

📍 **Офис:**
Москва, ул. Сельскохозяйственная, 16А стр.1

🏭 **Производство:**
Люберцы, ул. Инициативная, 36Б

🖱 saliteks.ru

✉ print@saliteks.ru

☎ +7 (495) 620-09-09
8 (800) 551 60 22

Описание

Для лазерной и плоттерной резки

Характеристики

Размер: 50x25 м

Вес: 5 кг/рулон

Нанесение

Следующие инструкции даются только в качестве руководства.

Температура: 160°C


Время: 10-12 сек.

Подходит для материалов


Хлопок, полиэстер, хлопок с добавлением синтетической нити, акрил и другие ткани.
Не подходит для окрашенных и обработанных тканей

Важно!

*Информация, приведённая в этом документе, основанна на нашем опыте.
Мы рекомендуем Вам провести тест до начала серийного производства.*



вырезайте рисунок
с тыльной стороны




160°C



Давление 4 бар



10-12 сек.



снимать тёплой
стирка через 24 часа